Canon

SPEEDLITE
600EX-RT

Date de commercialisation : Avril 2012
Marché cible : Photographes professionnels et amateurs expérimentés utilisant un éclairage externe

Toujours plus loin dans la créativité

Un puissant flash adapté aussi bien à une utilisation interne qu'externe. Le déclenchement RF intégré permet de contrôler l'éclairage à distance jusqu'à 30 m.

Le flash Speedlite 600EX-RT fait partie de la gamme de flashes Canon Speedlite comprenant les produits suivants :

Speedlite 600EX-RT
Speedlite 600EX
Speedlite 430EX II
Speedlite 320EX
Speedlite 270EX II
Annulaire MacroLite MR-14EX
MacroLite à double réflecteur MT-24EX

Le flash Speedlite 600EX offre des caractéristiques similaires à celles du modèle Speedlite 600EX-RT, sans le déclenchement RF.

Caractéristiques principales :

- Photographie hautes performances au flash TTL (monté ou déporté)
- Découvrez de nouvelles techniques de flash externe, avec un déclenchement en radiofréquences sur plus de 30 m.
- Créez des configurations d'éclairage complexes, en combinant jusqu'à 15 flashes Speedlite 600EX-RT.
- Explorez de nouveaux angles de vue inhabituels grâce au déclenchement à distance de l'appareil.
- Créez un éclairage sans ombre portée grâce à la tête de flash orientable.
- Nombre guide de 60 m (100 ISO à un réglage de 200 mm) pour un flash longue portée et une couverture étendue.
- La tête de zoom 20-200 mm garantit une efficacité optimale.
- La balance des blancs est communiquée à l'appareil ; des filtres de correction des couleurs sont également inclus.
- Possibilité d'effectuer des mises au point dans l'obscurité grâce au faisceau d'aide à la mise au point intégré.

Fonctions optimisées et inédites en bleu (modèle de référence : Speedlite 580EX II)

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Speedlite 600EX-RT	5296B003	4960999786100
Speedlite 600EX	5739B003	4960999810195
Contenu de la boîte : flash Speedlite 600EX-RT (ou 600EX), support de filtre couleurs SCH-E1, étui souple pour le support, filtre couleurs SCF-E1, étui pour filtres, socle, étui, mode d'emploi, carte de garantie, notice.		

Accessoires	Code Mercury	Code EAN
Support pour batterie compacte CP-E4	1947B001	4960999417240
Barrette Speedlite SB-E2	1949B001	4960999417264
Câble de déclenchement SR-N3	5744B001	4960999810263
Transmetteur Speedlite ST-E3-NR	5743B003	4960999810232
Cordon d'extension OC-E3	1950B001	4960999417271

SPEEDLITE
600EX-RT

Caractéristiques techniques

ALIMENTATION	
Nb guide (100 ISO) / mètres	60 (200 mm)
ZOOM	
Tête zoom	Oui
Couverture de focale	20-200 mm
Couverture avec le diffuseur grand-angle	14 mm
Zoom automatique de taille de capteur	Oui
MODES FLASH	
Contrôle automatique d'exposition	E-TTLII/E-TTL/TTL
Synchronisation haute vitesse (FP)	Oui
Réglages de puissance manuelle	Oui - 1/1-1/128
Réglages manuels	Palier de 1/3
Réglages de sortie stroboscopique	Oui - 1/4-1/128
Fréquence	1-500 Hz (199 Hz en utilisant la fonction d'esclave optique)
FONCTIONS LIÉES AU FLASH	
Mémorisation de l'exposition au flash	Oui
Correction d'exposition au flash	Oui
Bracketing d'exposition au flash	Oui
Synchronisation sur le deuxième rideau	Oui
Flash studio	Oui
Communication d'info de température de couleur	Oui
FLASH SANS FIL	
Transmetteur	Oui
Type de transmission	Infrarouge / Radio
Portée maximale du transmetteur (approx.)	Intérieur : 12-15 m / 30 m Extérieur : 8-10 m / 30 m
Esclave	Oui
Nombre de groupes	3 / 5
Nombre de canaux	4 / 15
Déclenchement de l'obturateur à distance	Oui
MOUVEMENT DE TÊTE DE FLASH	
Vers le haut	45, 60, 75 et 90°
Vers le bas	7°
Vers la gauche	60, 75, 90, 120, 150 et 180°
Vers la droite	60, 75, 90, 120, 150 et 180°
AIDE À LA MISE AU POINT	
Faisceau d'aide à la mise au point	Oui
Nombre de collimateurs AF compatibles	1 - 61
Type de faisceau d'aide à la mise au point	Infrarouge
ALIMENTATION	
Batterie	4 piles AA
Délai de recyclage minimum[2]	Environ 3,3 s
Alimentation externe	Oui - CP-E4
CONSTRUCTION	
Étanchéité et résistance à la poussière	Oui
Matériau du sabot de fixation	Métal

DIVERS	
Fonction personnalisée	18 (7 fonctions personnalisées)
Réglages du flash à partir des menus du boîtier[3]	Oui
Capteur d'exposition au flash externe	Oui
Prise synchro	Oui
Accessoires compatibles	Cordon d'extension OC-E3 Batterie compacte CP-E4Transmetteur Speedlite ST-E3-RT Speedlite série EX avec fonction esclave Câble SR-N3 Support de filtre couleurs SCH-E1 Filtre couleurs SCF-E1 SB-E2
Barrette d'extension	
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (L × H × P), mm	79,7 × 142,9 × 125,4[4]
Poids (hors piles), grammes	425 g

Sauf mention contraire, toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard (selon la norme CIPA, Camera & Imaging Products Association) de Canon. Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

[1] Par défaut, seuls les flashes du groupe C peuvent être déclenchés sans fil ; C.Fn 5-1 doit être configuré pour le déclenchement sans fil des groupes A et B.

[2] Temps nécessaire pour recharger le flash totalement déchargé à partir de piles alcalines AA.

[3] Avec les boîtiers compatibles uniquement.

[4] Adaptateur de prévention des infiltrations d'eau et de poussière exclu.

Informations logistiques

Description de l'emballage	Quantité	Dimensions (L × l × H en mm)	Poids (brut/net en kg)
Individuel	1	222 × 157 × 128	0.54 / 1.2
Extérieur	8	542 × 338 × 263	10.3 / 11.1
Palette	128	1200 × 800 × 1223	